

Allgemeines:

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Druckverfahren: | Rollen-Offset im Zeitungsdruck nach ISO 12647-3:2004 | | |
| Druckform: | Offsetplatten, Computer to plate (CTP) | | |
| Format: | Rheinisches Format | | |
| Satzspiegel: (Breite x Höhe) | Rheinisch: Anzeigenteil | 322 mm x 477,6 mm | |
| | Halbrheinisch: Ratgeber | 227 mm x 318 mm | |
| Seitenmillimeter: | 3.360 mm im Anzeigenteil | | |
| Grundschrift Fließsatz: | Helvetica Neue 55 Roman, 7 Punkt, (Schrifthöhe mit Zwischenraum 2,7 mm) | | |

Spaltenmaße

| Spaltenzahl | Spaltenbreite | | | |
|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| | Anzeigenteil | Eckfeld | Textteil | halbrheinisch |
| 1 Spalte | 44 mm | 57,2 mm | 61 mm | 50 mm |
| 2 Spalten | 90 mm | 122,4 mm | 125 mm | 108 mm |
| 3 Spalten | 136 mm | 187,6 mm | | 166 mm |
| 4 Spalten | 183 mm | 252,8 mm | | 227 mm |
| 5 Spalten | 229 mm | 322 mm | | |
| 6 Spalten | 275 mm | | | |
| 7 Spalten | 322 mm | | | |
| 11 Spalten (Panorama) | 672 mm | | | |

Drucktechnische Angaben:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rasterweite: | Bis 40 L/cm \pm 2 L | Lichtpunkt und zeichnende Tiefe: | Rasterflächen können ins Weiß auslaufen, druckbarer Rasterpunkt ab 3 % bis 90 % |
| Rasterpunktform: | Elliptischer oder runder Punkt | max. Farbdeckung: | Summe C + M + Y + K vorzugsweise < 200 %, max. 220 % |
| Rasterwinkelung: s/w-Anzeigen und Auszeichnungsfarbe mehrfarbige Anzeigen | 45°, Auszeichnungsfarbe 15° oder 75° Cyan (C) 15° Yellow (Y) 0° Magenta (M) 75° Schwarz (K) 45° | Tonwertzunahme bei 40% Flächendeckung: | ca. 26 % |
| Bildauflösung: | Halbton s/w: 200 dpi Strich: 600 - 1200 dpi Halbton Farbe: 300 dpi | Passertoleranz: | < 0,3 mm (Überfüllung > 0,3 mm) |
| | | Druckfarben: | Werden entsprechend internationalem Standard DIS/ISO 12647-3:2004 für Zeitungsdruck im Coldset-Offset aufgebaut |

Digitale Übermittlung von Druckunterlagen

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|--|
| E-Mail-Übertragung: | Dateien bis 20 MB anzeigen@nd-online.de | Komprimierung: | Senden Sie uns Ihre Daten in gepackter Form. |
| Dateiformat: | PDF-Version 1.3. Versenden Sie bitte keine offenen Dokumente. Schriften sind immer einzubetten. Sofern Schriften fehlen, können vom Verlag Ersatzschriften verwendet werden, die u. U. zu anderen Schriftverläufen führen. Die Dateien sind ohne Druckzeichen wie Schnitt- und Passermarken anzuliefern, Größe der Anzeige ohne Beschnitt auf 100% anlegen. Office-Dokumente (z.B. Word, PowerPoint, Excel) sind für den Druckprozess nicht geeignet. Sie können nur als Satzvorlage verwendet werden. | Farbprofile: | Achten Sie bei farbigen Anzeigen auf die Einbettung des richtigen Farbprofils: ISOnewsprinter26v4.icc |
| Datenträger: | An den Verlag übermittelte Datenträger mit Druckunterlagen gehen in das Eigentum des Verlages über. Sie werden nicht zurückgeschickt. | Proofs (Andrucke): | Stellen Sie uns zur Farbabstimmung und inhaltlichen Prüfung bitte ein Kontakt-Proof zur Verfügung. Die Druckdaten sowie der zur Farbabstimmung im Druck zwingend erforderliche digitale Prüfdruck (nach ISO 12647-7:2016) müssen den Vorgaben der FOGRA sowie des Bundesverbandes für Druck und Medien e.V, die CIELAB-Farbwerte des auf dem Proof positionierten Ugra/FOGRA-Medienkeils CMYK der für den Auflagendruck vorgesehenen Druckbedingung entsprechen. |
| Farbanzeigen: | Dateien sind im entsprechenden Farbmodus zu liefern: Graustufen nicht in CMYK mit 100% Schwarz, sondern im Farbmodus Graustufen, Farbanzeigen im Farbmodus CMYK. Bitte verwenden Sie keine Dateien im Farbmodus RGB oder LAB. | Auftragserteilung: | Muss grundsätzlich schriftlich erfolgen. |
| | | Anzeigenverkauf: | Tel.: (030) 29 78-18 44, -18 45 E-Mail: anzeigen@nd-online.de |